

Product datasheet

Bestekomschrijving Mozawall

Pet-G wandpanelen, full colour digitaal bedrukt. De wandpanelen van 454 x 454 mm (390 gram per paneel) zijn ieder vorgevormd met een patroon van 576 mozaïeksteentjes. Het mozaïek wordt na plaatsing gevoegd, zoals traditioneel tegelwerk en glasmozaïek.

Productomschrijving

Mozawall® is een betaalbaar alternatief voor Italiaans glasmozaïek. **Mozawall**® wordt geleverd in Pet-G kunststof wandpanelen, die ieder zijn ingelegd met een patroon van mozaïektegeltjes. Iedere foto, afbeelding, grafisch patroon of logo is te verwerken tot een gepixeld patroon of doorlopende fotoprint. De creatieve mogelijkheden van **Mozawall**® zijn onbegrensd.

Het gepatenteerde systeem is eenvoudig en snel te monteren, in tegenstelling tot traditioneel glasmozaïek. De **Mozawall**® wandpanelen worden kant-en-klaar aangeleverd. Ze zijn eenvoudig op een geëgaliseerde wand te verlijmen, waarna ze direct

kunnen worden gevoegd. De mozaïekpanelen zijn eenvoudig op maat te snijden zodat lastig zaag- en knipwerk overbodig is.

In tegenstelling tot glasmozaïek is **Mozawall**® niet kwetsbaar. Er kunnen geen mozaïektegeltjes uitbreken en het systeem is waterdicht. Ideaal voor natte ruimtes zoals badkamers, spa's, sauna's en zwembaden. Het resultaat is verbluffend: **Mozawall**® biedt een luxe en exclusieve uitstraling tegen een fors lagere investering in vergelijking met traditioneel glasmozaïek.

Mozawall® kan gemakkelijk over bestaand tegelwerk worden verlijmd, en is hierdoor ideaal voor renovatie.

Technische gegevens

WANDPANEEL

materiaal	massief copolyester
gewicht	1350 gr/m ²
formaat	454 x 454 mm
dikte	3,5 mm

MOZAÏEK TEGELTJES (PIXELS)

formaat (bxh)	17x17 mm
aantal op 1 paneel	576
voeg	2 mm
opdruk	full color CMYK op achterzijde

NORMERING

brand kwalificatie plaatmateriaal	B-s1, d0	EN13501-1
slagvastheid	scherp gekarteld, ca 7 Kj/m ²	ISO 179/1eA
treksterkte	>45 MPa	ISO 527-2/1B/50
vocht absorptie	na opslag in water op 23 C 0,6%	ISO 62-1

