

Montage advies

Panelen hebben een unieke code links onder in de hoek van ieder paneel. Coderingen lopen vanaf A1 links onderaan de wand, oplopend naar A2, A3 enz. Daar bovenop komt dan rij 2, met als eerste paneel B1, B2, B3 Enz. Rij 3 begint dan met C1, en zo verder.

C1	C2	C3	C4	C5	C6
B1	B2	B3	B4	B5	B6
A1	A2	A3	A4	A5	A6

Panelen positioneren

Het is belangrijk dat de panelen onderling op de juiste afstand van elkaar worden gemonteerd. Zorg dat de afstand tussen de steentjes, op de 2 naast elkaar aansluitende panelen dezelfde voegbreedte hebben als steentjes die midden op een paneel zitten. Hiermee voorkom je dat de paneel contouren zichtbaar zijn in het gehele beeld.

Indien gewenst bieden we hiervoor: **de Mozawall-aanbrengtool.**

Wand voorbehandeling

De wand dient vochtvrij en vochtwerend te zijn. Indien nodig kan er vooraf een vochtwerende laag worden aangebracht. De ondergrond primeren met PCI GISOGRUND*** (verbruik ca. 0,21 Ltr. p/m²)

Verlijmen Mozawall

De achterzijde van de Mozawall panelen volledig dichtzetten met PCI NANOLIGHT WHITE*** dus met de vlakke kant van de lijmspaan volgens de Buttering Floating methode. Zorg dat alle holtes gevuld zijn met lijm.

Met een gekartelde lijmspaan van 4 mm worden op de wand lijmrillen aangebracht met PCI NANOLIGHT WHITE***

Met een drukkende schuifbeweging wordt de Mozawall op zijn plaats gebracht. (verbruik ca. 2Kg. p/m²)

Afvoegen Mozawall

De voorzijde van het Mozawall wordt afgevoegd en ingewassen met PCI NANOFUG PREMIUM*** verkrijgbaar in 28 kleuren. (verbruik 0,84 Kg. p/m²)

Advies: Snel en niet te droog schoonwassen van overschot voegmortel. Bij te droog schoonwassen, kan door de schurende werking de toplaag van de panelen iets matter worden. Door snel en niet te droog af te wassen kan men dit voorkomen en behoudt je de glans van het paneel.

Hoogwaardig professioneel lijmen & voegen.

Voor speciale toepassingen: Chemisch bestendig, buitengebruik, vandalisme bestendig, hoogwaardig egaal voegwerk, vocht doorlaatbaar, sauna, zwembad gebruik je om te lijmen PCI DURAPROX PREMIUM*** Voor het voegen kun je ook PCI DURAPROX PREMIUM in 17 kleuren geruiken. (verbruik 4 Kg. p/m²)

*** of een vergelijkbaar product van een ander merk

